

# R-Smart2010i

UPS Inteligente 2000VA / 1200Watts



## R-Smart2010i Capacidad: 2000VA/1200W

UPS Inteligente (No Break) diseño minitorre con pantalla LCD regulador de voltaje automático (AVR), supresor de picos incorporado, puerto USB para recarga de celulares, tabletas y dispositivos electrónicos.

Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

### CARACTERÍSTICAS:

- 10 Salidas (Nema 5-15R)  
5 salidas con respaldo de batería y supresión de picos,  
5 salidas con supresión de picos.
- Cargadores: 5 USB Tipo-A / 1 USB Tipo-C.
- Hasta 560 Joules de protección contra picos de voltaje.
- Pantalla LCD.
- RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial.
- Software inteligente con apagado remoto automático.

### PROTECCIÓN:

- Potencia 2000VA/1200W.
- Supresión de picos 560 Joules.
- Rango de voltaje 154 - 290Vca.
- Breaker de protección sobrecarga.

### APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Consolas de Video



Sistemas de seguridad CCTV



Sistema de Compúto



Routers /Modem



Audio/Video y Entretenimiento



Puntos de Venta

Escanea y conoce  
nuestros productos



### CERTIFICACIONES



### ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
Rango de voltaje	154 - 290 Vca

### SALIDA

Voltaje	220Vca
Regulación de voltaje batería normal	220Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2 - 4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	5 con respaldo/AVR/ supresión de picos + 5 con supresión de picos
Cargador USB	5 USB-A y 1 USB-C (Total 2Amp @5Vdc)

### BATERÍA

Voltaje /Tipo / Cantidad	12V/ 9AH x 2
Tiempo de recarga	4 hrs a 90% después de la descarga completa
Protección de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

### INDICADORES LCD

Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos,  
 Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo,  
 Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Crítico: Beep continuo

### PROTECCIÓN

Protección de línea de datos	RJ11/RJ45
Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea); Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
Protección de picos de voltaje [Joules]	560 Joules

### COMUNICACIÓN

Interfaz de comunicación	USB
Software	Windows 98/NT/ 2000/Me/XP/ 2003/Vista/7/8/10]

### FÍSICAS


Dimension [Largo x Alto x Profundo]	110*207*360mm
Peso [Kg]	11.6 [Kgs]

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.

Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.



5 USB Tipo-A / 1 USB Tipo-C




Pantalla LCD



Protección Coaxial



Interfaz de comunicación USB



Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)

### AMBIENTE

Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

### CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

v1101724