CHICAGO DIGITAL POWER

RUPR604

UPS Interactiva (No-break) 600VA / 300Watts

RUPR604
Capacidad: 600VA/300W

UPS Interactiva (No-break) proporciona respaldo de energía confiable con supresión de picos y regulación automática de voltaje.

Ideal para proteger Pantallas LED/LCD, Routers, Módems, Cómputo, Audio/Video, Entretenimiento, Consolas de videojuegos y más..

CARACTERÍSTICAS:

- Botón de encendido.
- Salida onda senoidal simulada.
- Indicador led de reserva de batería y carga.
- 4 salidas Nema 5-15R con respaldo/AVR y supresión de picos.
- Cable de entrada CA.
- Orificios para montaje en pared.

PROTECCIÓN:

- Potencia 600VA/300W.
- 175 Joules de protección contra sobretensiones y picos.
- Rango de voltaje 80Vca - 150Vca

APLICACIONES TÍPICAS

- Pantallas LED/LCD
- Consolas de Video
- Sistemas de seguridad CCTV
- Sistema de Compúto
- Routers /Modem
- Audio/Video y Entretenimiento
- Puntos de Venta

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

POLÍMERO RETARDANTE A LA FLAMA

Escanea y conoce nuestros productos

RUPR604

UPS Interactiva (No-break) 600VA / 300Watts

CHICAGO DIGITAL POWER

La serie RUPR, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.

Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.

ENTRADA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de voltaje	80Vca - 150Vca
Corriente máx.	6A/720W

SALIDA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal simulada
Tiempo de transferencia	2-4 ms Típico
Corriente máx.	2.5A / 300W
Cantidad y tipo de salidas	4 salidas NEMA5-15R con respaldo y AVR

BATERÍA	
Voltaje / Tipo	12V/4.5AH
Tiempo de recarga	4 hrs. a 90% después de completar la recarga
Protección	Contra sobrecarga y sobredescarga

PROTECCIÓN	
Protección de picos de voltaje	175 Joules

ALARMA	
Batería normal	2 Tonos cortos cada 8 segundos
Batería baja	4 Tonos cortos cada segundo
Sobre carga y falla	Tono continuo

FUNCIONES
Regulación de voltaje automático, silenciar alarma, Indicador de modo de carga y protección contra corto circuito

FÍSICAS	
Dimensiones	220*150*85mm (Largo x Alto x Profundo)
Peso (Kg)	3.60

AMBIENTE	
Temperatura	0°C - 40°C

CERTIFICACIONES
NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

① Indicador LED
- Indica carga y reserva de batería.

② Botón de control
- Enciende y apaga el equipo.

③ 4 Tomas para carga crítica
- Respaldo de batería.
- Regulación de voltaje de 120Vca +/-10%.
- Protección contra sobretensión y picos de voltaje.
- Se apagan con botón de control.

④ Orificios para montaje en pared.

⑤ Cable de entrada CA
- Enchufe tipo NEMA 5-15P - Longitud de 1mt.

v1SD260225