CHICAGO DIGITAL POWER

MiniUPS 10KmAh

DC UPS de iones de litio (No-Break)

Capacidad: 18WATTS

BATERÍA DE IONES DE LITIO
LI-ION
LITHIUM-ION BATTERY

DC UPS de iones de litio (No-Break) proporciona respaldo extenso y confiable de energía para routers, modem, cámaras IP y más dispositivos operando en corriente directa.

- Más de 5 años de vida útil
- Horas de respaldo durante cortes de energía
- Conexión POE 15/24V
- Cargador USB-tipo A 5V/2A
- Salida DC 5,9,12V para diversos dispositivos
- Poderosa batería de litio iones de 10K mAh

CARACTERÍSTICAS:

- Conectores de salida: 5V/2A - 9V/1A - 12V/1A
  POE 15V/0.6A o 24V/0.6A
- Batería de iones de litio de 10400mAh
- Puerto USB 5V/2A
- Selector de voltaje de 15V /24V

PROTECCIÓN:

- Potencia 18W
- Entrada 100-240Vca/50-60Hz

Escanea y conoce nuestros productos

APLICACIONES TÍPICAS

Routers, Módems, Audio y más..

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

v11024

MiniUPS 10KmAh

DC UPS de iones de litio (No-Break)

CHICAGO DIGITAL POWER

BATERÍA DE IONES DE LITIO
LI-ION
LITHIUM-ION BATTERY

Este innovador DC UPS proporciona respaldo extenso y confiable de energía para routers, modem, cámaras IP y más dispositivos operandos en corriente directa.está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

¡Aprovecha la potencia y confiabilidad del futuro con el UPS Mini UPS10KmAh es la solución perfecta para mantener tus dispositivos funcionando sin interrupciones!

1. Botón de reinicio para POE
2. Interfaz de salida Ethernet (salida POE: 15V /24V)
3. Interfaz LAN Ethernet
4. Selector de voltaje de salida para POE (15V /24V)
5. Puerto de salida USB (5V, 2A)
6. Puerto de salida DC5V
7. Puerto de salida DC 12V
8. Puerto de salida DC 9V
9. Entrada de alimentación de CA
10. Interruptor encendido / apagado
11. Indicador de estado
12. Indicadores LED de capacidad de batería del 25%,50%,75%,100%

CAPACIDAD	18W
ENTRADA	
Voltaje	100-240Vca
Frecuencia	50 - 60 Hz
SALIDA	
Conectores de salida	USB 5V/2A
	CC 5V/2A
	CC 9V/1A
	CC12V/1A
	POE 15V/0.6A o 24V/0.6A
Potencia de salida	18W
Batería	10400mAh
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad	10% - 90%
Dimensiones	186*114*37mm
Peso	0.4Kg

*Tiempo de respaldo calculado en base a dispositivos convencionales

v11024