

MiniUPS20KmAh

Fuente de alimentación con salida universal

Capacidad: 18WATTS

DC de iones de litio proporciona respaldo extenso y confiable de energía para routers, modem, cámaras IP y más dispositivos operando en corriente directa.



CARACTERÍSTICAS:

- Conectores de salida: 5V/2A - 9V/1A - 12V/1A
POE 15V/0.6A o 24V/0.6A
- Batería de iones de litio de 20000mAh
- 2 Cargadores USB: 1-Tipo A y 1 Tipo-C
- Selector de voltaje POE de 15V /24V.
- Orificios para montaje en pared.



Mayor vida útil que las baterías VRLA



Horas de respaldo durante cortes de energía



Conexión POE 15/24V



2 Cargadores USB: 1-Tipo A y 1 Tipo-C



Salida DC 5,9,12V para diversos dispositivos



Poderosa batería de iones de litio de 20KmAh

PROTECCIÓN:

- Potencia 18W
- Entrada 100-240Vca/50-60Hz



Escanea y conoce nuestros productos

APLICACIONES TÍPICAS



Routers, Módems, Audio y más..



v30ND40526

MiniUPS20KmAh

Fuente de alimentación con salida universal



Este innovador equipo proporciona respaldo extenso y confiable de energía para routers, modem, cámaras IP y más dispositivos operando en corriente directa, está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

¡Aprovecha la potencia y confiabilidad del futuro con el UPS MiniUPS20KmAh es la solución perfecta para mantener tus dispositivos funcionando sin interrupciones!



- ① Selector de tensión de salida para POE (15V /24V)
- ② Interfaz de salida Ethernet (salida POE:15V /24V)
- ③ Interfaz LAN Ethernet.
- ④ Puerto de salida Tipo-C (DC/5V/3A)
- ⑤ Puerto de salida USB (DC/5V/3A)
- ⑥ Puerto de salida DC5V/2A.
- ⑦ Puerto de salida DC9V/1A.
- ⑧ Puerto de salida DC12V/1A.
- ⑨ Entrada de corriente Alterna.
- ⑩ Interruptor ON/OFF.
- ⑪ Indicador de estado.
- ⑫ Indicador LED de capacidad de la batería al 25%.
- ⑬ Indicador LED del 50% de capacidad de la batería.
- ⑭ LED del 75% de capacidad de la batería.
- ⑮ Indicador LED de capacidad de la batería al 100%.
- ⑯ Orificios para montaje en pared.

Capacidad	18W
-----------	-----

Entrada	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de voltaje	100 - 240Vca
Corriente max. de entrada	0.3A /36W

Salida	
Conectores de salida	USB 5V/3A
	Tipo-C 5V/3A
	CD 5V/2A
	CD 9V/1A
	CC12V/1A
POE 15V/0.6A o 24V/0.4A	
Voltajes de salida	5V/9V/12V
Corriente max. de salida	3.6A

Potencia de salida	18W
Capacidad de batería	20000mAh
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad	10% - 90%
Dimensiones	158*81.5*68.5 mm
Peso	0.4Kg

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

v30N040526



cdpenergy

www.cdpenergy.com