CHICAGO DIGITAL POWER

R-AVR3008

Regulador automático 3000VA / 1500Watts



R-AVR3008
Capacidad: 3000VA/1500W

Regulador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger, refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- Botón principal de encendido.
- LED 1 (Voltaje alto) - Reducción.
- LED 2 (Voltaje normal) - Encendido.
- LED 3 (Voltaje bajo) - Incremento.
- LED 4 (Voltaje muy bajo) - Super incremento.
- Protección Coaxial.
- 9 salidas: (8) NEMA 5-15R/ (1) Universal con AVR y supresión

PROTECCIÓN:

- Potencia 3000VA/1500W.
- Supresion de picos 525 Joules.
- Rango de voltaje 90 Vca - 150 Vca
- Breaker termomagnético 20 Amp.

APLICACIONES TÍPICAS

- Pantallas LED/LCD
- Consolas de Video
- Sistema de Compúto
- Routers /Módem
- Audio/Video y Entretenimiento
- Puntos de Venta

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

POLÍMERO RETARDANTE A LA FLAMA

Escanea y conoce nuestros productos

v20N250626

R-AVR3008

Regulador automático 3000VA / 1500 Watts

CHICAGO DIGITAL POWER

Cuenta con supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, el equipo tiene un selector de retardo de encendido para proteger a sus electrodomésticos (microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos) en lo que se estabiliza el suministro de energía.

SISTEMA DE RETARDO DE ENCENDIDO
(30seg. 1min. 3min.)



ENTRADA	
Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz (automático)
Rango de voltaje	90Vca - 150Vca
Corriente Max. Entrada	20 Amp. / 2400W

SALIDA	
Voltaje	120Vca ± 10% 90 - 145Vca
Frecuencia	50/60 Hz
9 Salidas Tipo NEMA 5-15R / Universal	(8) NEMA 5-15R/ (1) Universal con AVR y supresión
Corriente Max. Salida	20 Amp. / 1500W

PROTECCIÓN	
Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos
Sobrecarga	Breaker termomagnético 20 Amp.
Protección	Coaxial integrada.
Protección de picos de voltaje	525 Joules


LED	
LED 1 (Voltaje alto)	Reducción
LED 2 (Voltaje normal)	Encendido
LED 3 (Voltaje bajo)	Incremento
LED 4 (Voltaje muy bajo)	Super incremento

FÍSICAS	
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	150 x 150 x 250 mm
Peso (Kg)	3.86


AMBIENTE	
Temperatura	0° - 40°C
Nivel de Ruido	< 40 dB

CERTIFICACIONES
ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Botón de encendido



Indicadores LED



Protección Coaxial y Breaker



Selector de retardo
(30 seg. - 1min. - 3 min)

v2ON250626