

R-UPR508i

UPS Interactivo 500VA / 250Watts



R-UPR508i Capacidad: 500VA/250W

UPS Interactivo con reguladores de voltaje y supresor de picos (No Break) diseño minitorre con regulador de voltaje automático (AVR), supresor de pico incorporado.

Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

CARACTERÍSTICAS:

- 8 Salidas (Nema 5-15R)
4 salidas con respaldo y AVR.
4 salidas con supresor.
- 6 puertos USB en total:
5 Tipo-A, 1 Tipo-C, total de 2.4A.
- Hasta 380 Joules de protección contra picos de voltaje.

PROTECCIÓN:

- Potencia 500VA/250W.
- Supresión de picos 380 Joules.
- Rango de voltaje 154 -280 Vca.
- Breaker de protección sobrecarga.

APLICACIONES TÍPICAS

 Pantallas LED/LCD	 Consolas de Video	 Sistemas de seguridad CCTV
 Sistema de Compúto	 Routers /Modem	
 Audio/Video y Entretenimiento	 Puntos de Venta	

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce nuestros productos



R-UPR_{508i}

UPS Interactivo 500VA / 250Watts

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz Ajuste automático
Rango de voltaje	154 - 280 Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	672W (5.6 Max)

SALIDA

Voltaje	220Vca
Regulación de voltaje batería normal	220Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	4 con respaldo y AVR + 4 con supresor
Corriente Max. Salida (Bypass)	250W (5,6 max)
Cargador USB	5 USB-A y 1 USB-C (total 2 amp @ 5Vdc)

BATERÍA

Voltaje / Tipo / Cantidad	12VDC 12V/4.5AH *Libre de mantenimiento
Tiempo de recarga	4hr a 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES LCD

Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos,
Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo,
Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Critico: Beep continuo

PROTECCIÓN

Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético y Circuitos Electrónicos (Modo de Línea)
Protección de picos de voltaje (Joules)	380 Joules

FÍSICAS

Dimensión (Profundo x Largo x Alto)	310 x 100 x 144 mm
Peso (Kg)	3.55 (Kgs)

La serie R-UPR, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.

Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.




Botón ON / OFF
y arranque en frío



Leds Indicadores



5 cargadores USB TIPO-A
y 1 cargador USB Tipo-C



Breaker

AMBIENTE

Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, GCERT Cert. No.: 3166

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

1120v.3



cdpenergy

www.cdpenergy.com