

R-Smart2010i

UPS Inteligente 2000VA / 1200Watts



R-Smart2010i Capacidad: 2000VA/1200W

UPS Inteligente (No Break) diseño minitorre con pantalla LCD regulador de voltaje automático (AVR), supresor de pico incorporado, ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.








CARACTERÍSTICAS:

- 10 Salidas (Nema 5-15R)
5 salidas con respaldo de batería y supresión de picos,
5 salidas con supresión de picos.
- Hasta 560 Joules de protección contra picos de voltaje.
- Panel LCD multifunción.
- RJ45 (puerto ethernet), supresor de picos coaxial.
- Software inteligente con apagado remoto automático.

PROTECCIÓN:

- Potencia 2000VA/1200W.
- Supresión de picos 560 Joules.
- Rango de voltaje 154 - 290Vca
- Breaker termomagnético AC
(Modo de línea)

APLICACIONES TÍPICAS

- | | | |
|--|---|--|
|  Pantallas LED/LCD |  Consolas de Video |  Sistemas de seguridad CCTV |
|  Sistema de Compúto |  Routers /Modem | |
|  Audio/Video y Entretenimiento |  Puntos de Venta | |

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



VL2310v.4

ENTRADA	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de voltaje	154 -290Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	10Amp/2200W

SALIDA	
Voltaje	220Vca
Regulación de voltaje batería normal	220Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2 - 4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos

BATERÍA	
Voltaje /Tipo / Cantidad	12V/9AH x 2
Tiempo de recarga	4 hrs a 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES LCD	
Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos, Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo, Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Critico: Beep continuo	

PROTECCIÓN	
Protección de línea de datos	RJ11/RJ45
Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
Protección de picos de voltaje [Joules]	560 Joules

COMUNICACIÓN	
Interfaz de comunicación	USB
Software	Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10

FÍSICAS	
Dimension [Largo x Alto x Profundo]	110 x 207 x 360 mm
Peso [Kg]	12.4 [Kgs]

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.


Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.



Pantalla LCD



Protección Coaxial



Interfaz de comunicación USB



Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)

AMBIENTE	
Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95%(No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

CERTIFICACIONES	
NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

VL2310w4