



Modelo / Part Number	R-UPR508I
Capacidad	500VA / 250W
Tipo	Monofásico
Tecnología	Interactiva
Factor de Potencia	0.5
Entrada	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz (Ajuste Automatico)
Rango de Voltaje	154 - 280 Vca
Corriente Max de Entrada (Bypass)	672W (5.6 Max)
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Voltaje	220Vca
Regulacion de voltaje bateria normal	220Vca +/- 10% / 200-240Vca
Frecuencia	50Hz / 60Hz +/- 1Hz
Forma de Onda	Simulacion Onda Senoidal
Tiempo de Transferencia	2 - 4 ms (Tipico)
Cantidad y Tipo de Salidas	8 Universal NEMA 5-15R - 4 con respaldo de bateria y 4 con supresion de pico
Corriente Max de Salida (Bypass)	250W (5.6 Max)
Cargador USB	5 USB-A / 1 USB-C
Batería	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12 VDC 12V/4.5AH *Libre Mantenimiento
Tiempo de Recarga	4hr al 90%
Tiempo de autonomía	20 minutos con una PC (80 watts)
Proteccion de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de bateria
Protección	
Proteccion contra corto circuito	Breaker Termomagnetico y circuitos electronicos (modo de línea)
Proteccion de Picos de Voltaje	380 Joules
Ambiente	
Temperatura	0°C - 40°C
Humedad Relativa	0-95% No condensado
Nivel de Ruido	<40 dB en 1M
Físico	
Presentacion	CAJA
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	310x100x144 mm
Peso	3.55 Kg
Diseño	Torre
Garantía	
Equipo y Baterías	2 años en equipo y baterías