



Modelo / Part Number	R-SMART2010I
Capacidad	2000VA / 1200W
Tipo	Monofásico
Tecnología	Interactiva
Factor de Potencia	0.6
Entrada	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz (Ajuste Automatico)
Rango de Voltaje	154 - 290 Vca
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Voltaje	220Vca
Regulacion de voltaje bateria normal	220Vca +/- 10% / 200-240Vca
Frecuencia	50Hz / 60Hz +/- 1Hz
Forma de Onda	Simulacion Onda Senoidal
Tiempo de Transferencia	2 - 4 ms (Tipico)
Cantidad y Tipo de Salidas	10 Universal NEMA 5-15R - 5 con respaldo de bateria y AVR / y 5 con supresion de pico
Cargador USB	5 USB-A / 1 USB-C
Interfaz para Monitoreo	USB
Proteccion para telefono/Modem/Fax	RJ 45
Bateria	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12 VDC 12V/9AH X2
Tiempo de Recarga	4hr at 90%
Tiempo de autonomía	Mas de 20 minutos con una PC (250 watts)
Proteccion de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de bateria
Protección	
Proteccion contra corto circuito	Breaker Termomagnetico AC (Modo de Linea); Circuitos Electronicos (Modo de Respaldo)
Proteccion de Picos de Voltaje	560 Joules
Ambiente	
Temperatura	0°C - 40°C
Humedad Relativa	0-95% No condensado
Nivel de Ruido	<40 dB en 1M
Fisico	
Presentacion	CAJA
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	110x207x360 mm
Peso	11.6 Kg
Diseño	Torre
Garantía	
Equipo y Baterías	2 años en equipo y baterías